


KRAWEŻNIKI BETONOWE NA ŁAWACH SKALA 1:20

-15x30x100 na ławie betonowej z oporem




1. Krawężnik betonowy 15x30x100
2. Podsyпка cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa C12/15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika, opaski

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym:
- przyjmując wysokość w świetle +12 cm.

KRAWEŻNIKI BETONOWE WTOPIONE NA ŁAWACH SKALA 1:20


- 15x22x100 na ławie betonowej z oporem



1. Krawężnik betonowy najazdowy
2. Podsyпка cementowo-piaskowa
3. Ława betonowa C12/15
4. Konstrukcja nawierzchni
5. Nawierzchnia chodnika, opaski

Stosować na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym:
- przyjmując wysokość w świetle 0-2cm - zgodnie z przekrojami
+2cm-przy zjazdach i przejściach dla pieszych,
na pozostałym odcinku 0cm

OBRRZEŻA BETONOWE SKALA 1:20



1. Obrzeże chodnikowe bet. 8x30x100
2. Podsyпка cementowo-piaskowa
3. Nawierzchnia chodnika
4. Zielen

Jednostka projektowa:		Inwestor:	
ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIKKEMICZA 21 11-600 WĘGORZEC		GMINA ŚWIĘTANO UL. GRUNWALDZKA 15 12-140 ŚWIĘTANO	
Nazwa zadania:		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W M.S.C. ŚWIĘTANO NA ODCINKU DŁUGOŚCI 328M	Barża: DROGOWA
Typ i rysunek:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	Skala: 1:20
Projektował:		mgr inż. Renata Kozak WAM/0129/POD/10	Podpis: 07.2019
Sprawdził:		mgr inż. Mariusz Raszkiewicz WAM/0129/POD/10	Nr rysunku: 5.0